Integração do GSAN com o sistema SIGO

Documentação sobre a integração do **GSAN** com o sistema **SIGO**, cujo objetivo é definir a estrutura de troca de informações entre o **GSAN** e o sistema **SIGO**. Aqui é definida a estrutura dos *payloads* que será utilizada nas *request* para o sistema **SIGO**.

Estrutura dos Json de envio

Serão realizadas 2 (duas) requisições à API do sistema **SIGO**:
1.
A primeira, quando for informada a interrupção da rede na execução do serviço para um tipo de serviço no sistema **GSAN**.
2.
A segunda requisição se dá quando o serviço for encerrado em campo e as informações forem atualizadas no **GSAN**.

Requisição para Inserir Ordem Serviço no SIGO

O **Json** será constituído pelos campos abaixo descritos:
1.
id: identificador da requisição enviada. Campo inteiro.
2.
latitude: coordenada geográfica referente ao eixo **x** do endereço informado no serviço. Campo decimal de tamanho **24** com precisão **12**.
3.
longitude: coordenada geográfica referente ao eixo **y** do endereço informado no serviço. Campo decimal de tamanho **24** com precisão **12**.
4.
numeroOrdemServico: código da Ordem de Serviço. Campo inteiro.
5.
codigoTipoServico: código do serviço solicitado. Campo inteiro.
6.
descricaoTipoServico: descrição do serviço solicitado. Campo texto com no máximo 30 (trinta) caracteres.
7.
haveraInterrupcaoOperacaoRede: indicador se haverá interrupção ou não da rede. Campo *booleano*.
8.
dataPrevistaExecucao: data prevista para execução do serviço. Campo *String* contendo a data no formato dd/mm/aaaa hh24:mm.
9.
previsaoExecucao: tempo previsto para conclusão do serviço. Campo decimal de tamanho **13** e precisão **2**.
10.
tipoPrevisao: código do tipo de previsão, onde **1 = Dias** e **2 = Horas**. Campo inteiro.

Ficando assim definido a estrutura do Json para inserir a Ordem de Serviço no sistema **SIGO**:

```
{ id: Integer,
    latitude: decimal,
    longitude: decimal,
    numeroOrdemServico: Integer,
    codigoTipoServico: Integer,
    descricaoTipoServico: String,
    haveraInterrupcaoOperacaoRede: Boolean,
    dataPrevistaExecucao: String,
    previsaoExecucao: decimal,
    tipoPrevisao: Integer
}
```

Exemplo:

```
{id: 1,
    latitude: 2.12312312,
    longitude: 2.112312,
    numeroOrdemServico: 123443,
    codigoTipoServico: 99999,
    descricaoTipoServico: 'SERVICO MANUTENCAO REDE',
    haveraInterrupcaoOperacaoRede: true,
    dataPrevistaExecucao: '15/07/2019 15:00',
    previsaoExecucao: 1.5,
    tipoPrevisao: 1
}
```

Requisição para Encerrar Ordem Serviço no SIGO

O **Json** será constituído pelos campos abaixo descritos:
1.
id: identificador da requisição de inserção enviada anteriormente. Campo inteiro.
2.
numeroOrdemServico: código da Ordem de Serviço. Campo inteiro.
3.
dataInicioExecucao: data/hora de início da execução do serviço. Campo *String* contendo a data/hora no formato dd/mm/aaaa h24:mm.
4.
dataConclusaoExecucao: data/hora de conclusão da execução do serviço. Campo *String* contendo a data/hora no formato dd/mm/aaaa h24:mm.
5.
situacaoOrdemServico: código da Situação da execução da Ordem de Serviço, onde **1 = Total**, **2 = Parcial** e **3 = Cancelada**. Campo inteiro.
6.
equipe: equipe que executou o serviço em campo, o qual será composto por:
  1.
código: código da equipe. Campo inteiro.
  2.
nome: descrição da equipe. Campo *String* com no máximo 30 caracteres.
  3.
componentes: lista de funcionários que compõem a equipe, sendo definidos pelos campos abaixo:
    1.
matricula: matrícula do funcionário. Campo inteiro.
    2.
nome: nome do funcionário. Campo texto com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres.
7.
quantidadeHorasTrabalhadas: quantidade de horas de execução do serviço. Campo decimal com tamanho **13** e precisão **2**.
8.
insumos: lista de materiais utilizados na execução do serviço, podendo ser uma lista vazia, onde:
  1.
código: código do material. Campo inteiro.
  2.
descrição: descrição do material. Campo texto com no máximo 30 (trinta) caracteres.
  3.
quantidade: quantidade utilizada. Decimal com tamanho **13** e precisão **2**.
9.
codigoTipoMaterialRede: código do tipo de material de rede. Campo inteiro; nulo caso não informado.
10.
descricaoTipoMaterialRede: descrição do tipo de material de rede. Campo texto com no máximo 30 (trinta) caracteres; nulo caso não informado.
11.
codigoDiametroRede: código do diâmetro da rede. Campo inteiro; nulo caso não informado.
12.
descricaoDiametroRede: descrição do diâmetro da rede. Campo texto com no máximo 30 (trinta) caracteres; nulo caso não informado.
13.
codigoProfundidadeRede: código da profundidade da rede. Campo inteiro; nulo caso não informado.
14.
descricaoProfundidadeRede: descrição da profundidade da rede. Campo texto com no máximo 30 (trinta) caracteres; nulo caso não informado.

Ficando assim definido a estrutura do **Json** para encerrar a Ordem de Serviço no sistema **SIGO**:

```
{id: Integer,
numeroOrdemServico: Integer,
dataInicioServico: Date,
dataConclusaoServico: Date,
situacaoExecucaoServico: Integer,
equipe:

{id: Integer,
nome: String(,
componentes: [{
matricula: Integer
nome: String(45)
},
...
]
},
quantidadeHorasTrabalhadas: Integer,
insumos: [{
codigo: Integer
descricao: String(45)
quantidade: decimal(13,2)
 },
 ...
 ],
codigoTipoMaterialRede: Integer,
descricaoTipoMaterialRede: String,
codigoDiametroRede: Integer,
descricaoDiametroRede: String,
codigoProfundidadeRede: Integer,
descricaoProfundidadeRede: String
}
```

Exemplo:

```
{id: 1,
numeroOrdemServico: 123443,
dataInicioServico: '15/07/2019 15:22',
dataConclusaoServico: '15/07/2019 17:22',
situacaoExecucaoServico: 1,
equipe:

{
id: 1,
nome: 'EQUIPE 01',
componentes: [{
matricula: 1
nome: 'FUNCIONARIO 01'
},
```

```
{
matricula: 2
nome: 'FUNCIONARIO 02'
}
]
},
quantidadeHorasTrabalhadas: 2.0,
insumos: [{
codigo: 1
descricao: 'MATERIAL 01'
quantidade: 1.5
 }
 ],
codigoTipoMaterialRede: 1,
descricaoTipoMaterialRede: 'MATERIAL REDE 01',
codigoDiametroRede: null,
descricaoDiametroRede: null,
codigoProfundidadeRede: 1,
descricaoProfundidadeRede: 'PROFUNDIDADE 01'

}
```

Requisição de Retorno do SIGO

Para toda requisição que for enviada ao **SIGO**, semelhante requisição deve retornar um **Json** informando que a *request* foi recebida com sucesso. Este retorno deve conter os campos abaixo descritos:
1.
id: identificador da requisição enviada para processamento no **SIGO**.
2.
status: situação da requisição, onde 1 = recebido com sucesso.

A estrutura do **Json** do retorno das requisições, fica assim definida:

```
{id: Integer
status: Integer
}
```

Exemplo:

```
{id: 1
status: 1
}
```

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:api-sigo&rev=1565792496

Last update: **14/08/2019 14:21**