



WebService Cadastrar Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query**

Parameter.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1. matricula, *Int* contendo o id do imóvel.
2. telefone, *Int* contendo o número do telefone do cliente.
3. email, *String* contendo o endereço de e-mail do cliente.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	1727941
telefone	81984593730
email	jeffersonbarbosa@consensotec.com.br

Exemplo de requisição Seria

<http://192.168.60.105:8080/gsan/api/cadastrarAutoleitura>

RAW

```
{
  "matricula": 1727941,
  "telefone" : 81984593730,
  "email": "jeffersonbarbosa@consensotec.com.br"
}
```

Retorno com Sucesso

```
{
  "body": true
}
```

```
}
```

Retorno em caso de Erro

```
{
  "error": {
    "erroInformado": "ERRO_TRATADO",
    "detailMessage": "atencao.imovel_ja_esta_em_autoleitura",
    "stackTrace": [],
    "suppressedExceptions": []
  },
  "message": "atencao.imovel_ja_esta_em_autoleitura"
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"imovel_ja_esta_em_autoleitura"
422	"matricula Obrigatório"
422	"telefone Obrigatório"
422	"email Obrigatório"

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-cadastrar-autoleitura>

Last update:

28/11/2024 03:33

