

Web Service Concluir Parcelamento

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via Query Parameter.

São esperados os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Valor	Tipo	
matricula	Id do imóvel	String	obrigatório
hash	hash utilizado para identificar o parcelamento	String	obrigatório
email	Email para onde será enviado a conclusão do parcelamento	String	opcional
parcelas	Quantidade de parcelas	String	obrigatório

Observação: Se o email for informado, o cliente recebe a guia de entrada e o termo de parcelamento por email.

Exemplo de Requisição

 $https://<URL_GSAN>:<porta>/gsan/concluirParcelamentoChatBot?matricula=703806 27\&hash=0195f2e1-22b9-1826-841d-6cc2823505c286cc\&parcelas=1\&email=teste@email.com$

Retornos

```
Com sucesso: (retorna o ID do parcelamento)
{
    "body": 630042
}
Com erro:
{
    "error": {
        "parametrosMensagem": [],
        "detailMessage": "Erro de acesso ao banco de dados, favor contactar administrador do sistema.",
        "stackTrace": [],
        "suppressedExceptions": []
    }
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	
200	"OK"
500	"Internal Server Error"

update: 15/09/2025 integracoes:web-services-concluir-parcelamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-concluir-parcelamento 14:29

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-concluir-parcelamento

Last update: 15/09/2025 14:29



Printed on 30/10/2025 16:43 https://www.gsan.com.br/