



Web Service Concluir Parcelamento

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via Query Parameter.

São esperados os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Valor	Tipo	
matricula	Id do imóvel	String	obrigatório
hash	hash utilizado para identificar o parcelamento	String	obrigatório
email	Email para onde será enviado a conclusão do parcelamento	String	opcional
parcelas	Quantidade de parcelas	String	obrigatório

Observação: Se o email for informado, o cliente recebe a guia de entrada e o termo de parcelamento por email.

Exemplo de Requisição

```
https://<URL_GSAN>:<porta>/gsan/concluirParcelamentoChatBot?matricula=70380627&hash=0195f2e1-22b9-1826-841d-6cc2823505c286cc&parcelas=1&email=teste@email.com
```

Retornos

Com sucesso: (retorna o ID do parcelamento)

```
{
  "body": 630042
}
```

Com erro:

```
{
  "error": {
    "parametrosMensagem": [],
    "detailMessage": "Erro de acesso ao banco de dados, favor contactar administrador do sistema.",
    "stackTrace": [],
    "suppressedExceptions": []
  }
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	
200	"OK"
500	"Internal Server Error"

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-concluir-parcelamento>

Last update: **15/09/2025 14:29**

