



Web Service Concluir Parcelamento

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via Query Parameter.

São esperados os seguintes parâmetros:

| Parâmetro | Valor | Tipo |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------|
| matricula | Id do imóvel | String |
| hash | hash utilizado para identificar o parcelamento | String |
| email | Email para onde será enviado a conclusão do parcelamento | String |
| parcelas | Quantidade de parcelas | String |

Exemplo de Requisição

```
https://<URL_GSAN>:<porta>/gsan/concluirParcelamentoChatBot?matricula=70380627&hash=0195f2e1-22b9-1826-841d-6cc2823505c286cc&parcelas=1&email=teste@email.com
```

Retornos

Com sucesso:

```
{
    "body": 630042
}
```

Com erro:

```
{
    "error": {
        "parametrosMensagem": [],
        "detailMessage": "Erro de acesso ao banco de dados, favor contactar administrador do sistema.",
        "stackTrace": [],
        "suppressedExceptions": []
    }
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

| Código | |
|--------|-------------------------|
| 200 | "OK" |
| 500 | "Internal Server Error" |

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-concluir-parcelamento&rev=1757548239>

Last update: **10/09/2025 23:50**



