



WebService Listar Anos de Consumo

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros descritos a seguir no payload abaixo. Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matricula, *Inteiro que representa o código do imóvel na base.*
2. pagination, *Página opcional para casos com mais de 6 anos de atrasos registrados.*

\\ ===== Exemplo de Requisição para o Sistema =====

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Matricula	12345
Pagination	1

A Requisição Seria



Retorno em Caso de Erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
  500,
  "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
{
  "key": "",
  "error": 1,
  "msg": "Listar Débitos: Chave inválida",
  "qtd": 0,
  "cta": [],
  "deb": []
}
```

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-consultar-consumo-ano>

Last update: **03/02/2026 01:29**

