08/11/2025 01:48 1/3 WebService Consumo Imóveis



WebService Consumo Imóveis

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2

value, Integer contendo a matrícula do imóvel que será usada como filtro.

3.

year, *Integer* ano que será usado como filtro com 4 dígitos.

Exemplo de requisição para o sistema:

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	489921
Ano	2018

A requisição seria:

http://192.168.64.111:8080/gsan/consultarConsumosImovel?key=aBC123DEF&value=489921&year=2018

Retorno em Caso de Sucesso

```
}
```

Exemplo:

Retorno em Caso de Erro

```
{
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor θ
}
```

Exemplo:

```
1 - {{
2     "error": 404,
3     "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4     "qtd": 0
5  }
```

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 01:48

08/11/2025 01:48 3/3 WebService Consumo Imóveis

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique AQUI para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-consumo-imoveis&rev=1576159642

Last update: 12/12/2019 14:07

