



# WebService Dados Clientes

O Webservice recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *value*, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

## Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
CPF	733.328.638-22

## A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/dadosCadastraisCliente?key=aBC123DEF&value=73332863822>

## Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo Webservice,
  "qtd": (Integer) quantidade de registros retornados,
  "resultado": [
    {
      "a": (Integer) Id do Cliente,
      "b": (String) nome do cliente,
      "c": (String) tipo da Pessoa (Fisica ou Juridica),
      "d": (String) CPF formatado,
      "e": (String) Tipo do endereço,
      "f": (String) Endereço do Cliente,
      "g": (String) Número do RG,
      "h": (String) Data de Nascimento,
      "i": (String) Número da Inscrição Estadual,
      "j": (String) Razão Social,
    }
  ]
}
```

```
"k": Lista de Objetos contendo os campos do telefone:  
[  
  "matricula" : (Inteiro) ddd,  
  "endereco"  : (String) numero  
]  
}
```

### Exemplo:

```
{  
  "key": "skQcH2g7fvQ5A3n0o3P2fNPIVfMm_Qj3VRkMaJzghVEoXS0Dzi6l0C-BuD-JunU",  
  "qtd": 1,  
  "resultado": {  
    "a": 5555,  
    "b": "MANYR ABUD",  
    "c": "FÍSICA",  
    "d": "123.123.123-12",  
    "e": "RESIDENCIAL",  
    "f": "RUA 30 CJ COHAJU - 37 JABOTIANA ARACAJU SE 80520-080",  
    "g": "73216",  
    "h": "22/04/1500",  
    "i": "12124545",  
    "j": "MANYR ABUD",  
    "k": [  
      {  
        "ddd": "79",  
        "numero": "30430529"  
      },  
      {  
        "ddd": "79",  
        "numero": "02246302"  
      },  
      {  
        "ddd": "79",  
        "numero": "32472654"  
      }  
    ],  
  }  
}
```

### Retorno em Caso de Erro

```
{
```

```
"error": (Integer) Código de erro da requisição,  
"msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
"qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

**Exemplo:**

```
1 {  
2   "error": 404,  
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",  
4   "qtd": 0  
5 }
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	""

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:  
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:  
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-dados-clientes&rev=1602015569>

Last update: 06/10/2020 20:19

