WebService Descadastrar Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.
Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:
1.
matricula, *Int* contendo o id do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	1727941

Exemplo de requisição Seria

http://192.168.60.105:8080/gsan/api/descadastrarAutoleitura

RAW

```
{
  "matricula": 1727941
}
```

Retorno com Sucesso

```
{
    "body": true
}
```

Retorno em caso de Erro

```
{
    "error": {
        "erroInformado": "ERRO_TRATADO",
```

```
        "detailMessage": "atencao.imovel_nao_esta_em_autoleitura",
        "stackTrace": [],
        "suppressedExceptions": []
    },
    "message": "atencao.imovel_nao_esta_em_autoleitura"
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	“OK”
500	“Internal Server Error”
404	“Page not found”
422	“imovel_nao_esta_em_autoleitura”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-descadastrar-autoleitura

Last update: **28/11/2024 04:18**