



WebService Descadastrar Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1. matricula, *Int* contendo o id do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

```
matricula|1727941
```

Exemplo de requisição Serializada

<http://192.168.60.105:8080/gsan/api/descadastrarAutoleitura>

RAW

```
{
  "matricula": 1727941
}
```

Retorno com Sucesso

```
{
  "body": true
}
```

Retorno em caso de Erro

```
{
  "error": {
    "erroInformado": "ERRO_TRATADO",
    "erroDetalhado": "Ocorreu um erro no tratamento da solicitação."
  }
}
```

Last update: 28/11/2024 04:18
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-descadastrar-autoleitura>

```
        "detailMessage": "atencao.imovel_nao_esta_em_autoleitura",
        "stackTrace": [],
        "suppressedExceptions": []
    },
    "message": "atencao.imovel_nao_esta_em_autoleitura"
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"imovel_nao_esta_em_autoleitura"

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-descadastrar-autoleitura>

Last update: **28/11/2024 04:18**

