

WebService Estadual Inserir Registro Atendimento Simplificado

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

| Key | Value |
|---------------|------------------|
| client_id | testeAutoLeitura |
| client_secret | admin |

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1. key, *String* contendo o id do imóvel.
2. matricula, *Int* contendo matricula do imóvel.
3. especificacao, *String* contendo a especificação do imóvel.
4. pontoReferencia, *String* contendo a descrição do ponto de referência.
5. email, *String* contendo o e-mail do cliente.
6. cliente, *Int* contendo a código do cliente.
7. localOcorrencia, *String* contendo o endereço da ocorrência.
8. unidadeAtendimento, *Int* contendo o código da Unidade de Atendimento.
9. nomeSolicitante, *String* contendo o nome do Solicitante do atendimento.
10. telefone, *String* contendo o telefone do Solicitante do atendimento (apenas numeros).
11. imagem, *String* contendo as URLs das imagens do Registro de atendimento.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

| | |
|---------|--------|
| key | Abc123 |
| leitura | 500 |

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-estadual-inserir-registro-atendimento-simplificado&rev=1739972138>

Last update: 19/02/2025 13:35

