



WebService Gerar Certidão Negativa

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. matricula, *String* parâmetro opcional, contendo a matrícula do imóvel que se pretende pesquisar.
3. email, *String* parâmetro opcional; caso seja informado o sistema envia a certidão para o e-mail informado.
4. cpfCnpf, *String* parâmetro opcional, contendo o cpf ou cnpj do cliente que se pretende pesquisar.
5. É obrigatorio informar matrícula ou cpf/cnpj.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
E-mail	teste@teste.com
cpfCnpj	12345678985

A Requisição Seria

certidão do imóvel

<http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&matricula=5136024&email=teste@teste.com>

ou

certidão do cliente

<http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&cpfCnpj=15685212345&email=teste@teste.com>

Retorno em Caso de Sucesso

[Download do arquivo PDF](#)

Retorno em Caso de Erro

```
{  
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
  "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

Exemplo:

```
1 v [ ]  
2   "error": 404,  
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",  
4   "qtd": 0  
5 ]|
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	""

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-gerar-cnd>

Last update: **14/07/2023 14:10**