

Gerar Certidão Negativa

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2

value, String contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

3.

email, *String* parâmetro opcional; caso seja informado o sistema envia a certidão para o e-mail informado.

Exemplo de requisição para o sistema:

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
E-mail	teste@teste.com

A requisição seria:

http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=teste@teste.com

Retorno em Caso de Sucesso

Download do arquivo PDF

Retorno em Caso de Erro

```
{
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 - {|
2     "error": 404,
3     "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4     "qtd": 0
5  }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-gerar-cnd&rev=1576170943

Last update: 12/12/2019 17:15



https://www.gsan.com.br/ Printed on 15/12/2025 05:53