



WebService Gerar Certidão Negativa

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *value*, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.
3. *email*, *String* parâmetro opcional; caso seja informado o sistema envia a certidão para o e-mail informado.

Exemplo de requisição para o sistema:
Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
E-mail	teste@teste.com

A requisição seria:

<http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=teste@teste.com>

Retorno em Caso de Sucesso

Download do arquivo PDF

Retorno em Caso de Erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
  "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 {  
2   "error": 404,  
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",  
4   "qtd": 0  
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	""

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From: <https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link: <https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-gerar-cnd&rev=1576172047>

Last update: **12/12/2019 17:34**

