WebService Pesquisar Imóveis

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.
Ele espera os seguintes Parâmetros:
1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
value, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
CPF	733.328.638-11

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/pesquisarImoveis?key=aBC123DEF&value=73332863811

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
    "key": (String) chave de autenticação recebida pelo Webservice,
    "qtd": (Integer) número de dados retornados pelo Webservice,
    "resultado": Lista de Objetos contendo as matrículas (Inteiro).
        [
            "matricula" : (Inteiro) matrícula de um imóvel.
        ]
}
```

Exemplo:

```
{
  "key": "aBC123DEFa",
  "qtd": 2,
  "resultado": [
    {
      "matricula": "11929977"
    },
    {
      "matricula": "67498844"
    }
  ]
}
```

Retorno em Caso de erro

```
{
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 {
2   "error": 404,
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4   "qtd": 0
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
401	“chave inválida”
404	“A consulta não trouxe resultados”

500	“”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-pesquisar-imoveis&rev=1576178300

Last update: **12/12/2019 19:18**