



WebService Pesquisar Imóveis

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
value, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

| | |
|-----------------------|----------------|
| IP | 192.168.64.111 |
| Chave de autenticação | aBC123DEF |
| CPF | 733.328.638-11 |


A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/pesquisarImoveis?key=aBC123DEF&value=73332863811>

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo Webservice,
  "qtd": (Integer) número de dados retornados pelo Webservice,
  "resultado": Lista de Objetos contendo as matrículas (Inteiro).
    [
      "matricula" : (Inteiro) matrícula de um imóvel.
    ]
}
```

Exemplo:



```
{
  "key": "aBC123DEFa",
  "qtd": 2,
  "resultado": [
    {
      "matricula": "11929977"
    },
    {
      "matricula": "67498844"
    }
  ]
}
```

Retorno em Caso de erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
  500,
  "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 {
2   "error": 404,
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4   "qtd": 0
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

| Código | Mensagem |
|--------|------------------------------------|
| 400 | "parâmetros inválidos" |
| 401 | "chave inválida" |
| 404 | "A consulta não trouxe resultados" |

| | |
|-----|----|
| 500 | "" |
|-----|----|

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-pesquisar-imoveis&rev=1576178300>

Last update: **12/12/2019 19:18**

