



WebService Emitir Segunda via de Conta

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. value, *String* contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.
3. ref, contendo a referência da conta a ser obtida.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

| | |
|-----------------------|----------------|
| IP | 192.168.64.111 |
| Chave de autenticação | aBC123DEF |
| Matrícula | 5136024 |
| Referência | 201904 |

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/segundaViaContalmove1?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=201904>

Retorno em Caso de Sucesso

[Download do arquivo PDF](#)

Retorno em Caso de Erro

```
{  
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
```

```
500,  
    "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

Exemplo:

```
1 ▾ {  
2     "error": 404,  
3     "msg": "A consulta não trouxe resultados.",  
4     "qtd": 0  
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

| Código | Mensagem |
|--------|------------------------------------|
| 400 | "parâmetros inválidos" |
| 401 | "chave inválida" |
| 404 | "A consulta não trouxe resultados" |
| 500 | "" |

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento



Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via>

Last update: **12/12/2019 19:24**