

# WebService Emitir Segunda via de Conta

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2

value, String contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.

3.

ref, contendo a referência da conta a ser obtida.

### Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
Referência	201904

## A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/segundaViaContalmovel?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=201904

#### Retorno em Caso de Sucesso

**Download do arquivo PDF** 

#### Retorno em Caso de Erro

```
"error": (Integer) Código de erro da requisição,
"msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
```

```
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

#### Exemplo:

```
1 - {|
2    "error": 404,
3    "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4    "qtd": 0
5  }
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique AQUI para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via

Last update: 12/12/2019 19:24



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 05:13