

WebService Emitir Segunda Via Conta Relatório

O Webservice recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**. O Webservice possui Quatro cenários de sucesso

No primeiro cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, *Integer* valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, *String* lista de strings com a identificação das contas.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877","16724433"]

A Requisição do um seria

http://localhost:8080/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D

Retorno em Caso de Sucesso

1. body, BLOB do arquivo PDF com content-type: application/pdf.

Exemplo:



No Segundo cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, *Integer* valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, *String* lista de strings com a identificação das contas.
3. simplificada, parâmetro opcional. Quando informado, emite a conta com o layout simplificado. Caso não seja informado, é emitido no layout padrão de conta.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877","16724433"]
simplificada	true

A Requisição Seria

http://localhost:8080/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&simplificada=true

Retorno em Caso de Sucesso

1. body, BLOB do arquivo PDF com content-type: application/pdf.

Exemplo:



No terceiro cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, *Integer* valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, *String* lista de strings com a identificação das contas.
3. simplificada, parâmetro opcional. Quando informado, emite a conta com o layout simplificado. Caso não seja informado, é emitido no layout padrão de conta.
4. email, *String* string opcional com o e-mail para o qual as contas serão enviadas. Caso não seja informado, é retornado o BLOB do arquivo PDF; caso contrário, os arquivos são enviados para o e-mail informado.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877","16724433"]
simplificada	true
email	"teste@teste.consensocte.com.br"

A Requisição Seria

http://localhost:8080/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&simplificada=true&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22

Retorno em Caso de Sucesso

1. body: string informando que o e-mail foi enviado

Exemplo:



No Quarto cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, *Integer* valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, *String* lista de strings com a identificação das contas.
3. email, *String* string opcional com o e-mail para o qual as contas serão enviadas. Caso não seja informado, é retornado o BLOB do arquivo PDF; caso contrário, os arquivos são enviados para o e-mail informado.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877","16724433"]
email	"teste@teste.consensocte.com.br"

A Requisição Seria

http://localhost:8080/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22

Retorno em Caso de Sucesso

1. body: string informando que o e-mail foi enviado

Exemplo:



Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	" "

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via-conta-relatorio&rev=1755883770>

Last update: **22/08/2025 17:29**

