

# WebService Emitir Segunda Via Conta Relatório

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**. O WebService possui Quatro cenários de sucesso

## No primeiro cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, *Integer* valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, *String* lista de strings com a identificação das contas.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877","16724433"]

## ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA

[http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair\\_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D](http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D)

## Retorno em Caso de Sucesso

1. body, BLOB do arquivo PDF com content-type: application/pdf.

## Exemplo:



# No Segundo cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, Integer valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, String lista de strings com a identificação das contas.
3. simplificada, parâmetro opcional. Quando informado, emite a conta com o layout simplificado. Caso não seja informado, é emitido no layout padrão de conta.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	[“13668877”, “16724433”]
simplificada	true

## ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA

[http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair\\_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&simplificada=true](http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&simplificada=true)

## Retorno em Caso de Sucesso

1. body, BLOB do arquivo PDF com content-type: application/pdf.

## Exemplo:



# No terceiro cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, Integer valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, String lista de strings com a identificação das contas.
3. simplificada, parâmetro opcional. Quando informado, emite a conta com o layout simplificado. Caso não seja informado, é emitido no layout padrão de conta.
4. email, String string opcional com o e-mail para o qual as contas serão enviadas. Caso não seja informado, é retornado o BLOB do arquivo PDF; caso contrário, os arquivos são enviados para o e-mail informado.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	[“13668877”, “16724433”]
simplificada	true
email	“teste@teste.consensocte.com.br”

## ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA

[http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair\\_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&simplificada=true&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22](http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&simplificada=true&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22)

## Retorno em Caso de Sucesso

1. body: string informando que o e-mail foi enviado

## Exemplo:



# No Quarto cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, Integer valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, String lista de strings com a identificação das contas.
3. email, String string opcional com o e-mail para o qual as contas serão enviadas. Caso não seja informado, é retornado o BLOB do arquivo PDF; caso contrário, os arquivos são enviados para o e-mail informado.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	[“13668877”, “16724433”]
email	“teste@teste.consensocte.com.br”

## A Requisição Seria

[http://localhost:8080/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair\\_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22](http://localhost:8080/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=889067&idConta=%5B%2213668877%22,%20%22167244pair_8e3d2bf2bd524e49a8a88940e2a6410633%22%5D&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22)

## Retorno em Caso de Sucesso

1. body: string informando que o e-mail foi enviado

## Exemplo:



## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via-conta-relatorio&rev=1755884389>

Last update: 22/08/2025 17:39

