

WebService Emitir Segunda Via Conta Relatório

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**. O WebService possui Quatro cenários de sucesso

No primeiro cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, *Integer* valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, *String* lista de strings com a identificação das contas.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877","16724433"]

ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA

<http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=IDDOIMOVEL&idConta=%5B%IDDACONTAB%22,%20%>

Retorno em Caso de Sucesso

Exemplo:



No Segundo cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, Integer valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, String lista de strings com a identificação das contas.
3. simplificada, parâmetro opcional. Quando informado, emite a conta com o layout simplificado. Caso não seja informado, é emitido no layout padrão de conta.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	["13668877", "16724433"]
simplificada	true

ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

<http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=IDDOIIMOVEL&idConta=%5B%IDDACONTA%22,%20%&simplificada=true>

Retorno em Caso de Sucesso

Exemplo:



No terceiro cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, Integer valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, String lista de strings com a identificação das contas.
3. simplificada, parâmetro opcional. Quando informado, emite a conta com o layout simplificado. Caso não seja informado, é emitido no layout padrão de conta.
4. email, String string opcional com o e-mail para o qual as contas serão enviadas. Caso não seja informado, é retornado o BLOB do arquivo PDF; caso contrário, os arquivos são enviados para o e-mail informado.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	[“13668877”, “16724433”]
simplificada	true
email	“teste@teste.consensocte.com.br”

ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA SIMPLIFICADA PARA EMAIL

<http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=IDDOIIMOVEL&idConta=%5B%IDDACONTAB%22,%20%&simplificada=true&email=%22teste%40teste.consensocte.com.br%22>

Retorno em Caso de Sucesso

1.
body: string informando que o e-mail foi enviado

Exemplo:



No Quarto cenário ele espera os seguintes Parâmetros:

1. matrícula, Integer valor inteiro com a identificação do imóvel no sistema comercial.
2. idConta, String lista de strings com a identificação das contas.
3. email, String string opcional com o e-mail para o qual as contas serão enviadas. Caso não seja informado, é retornado o BLOB do arquivo PDF; caso contrário, os arquivos são enviados para o e-mail informado.

Com as seguintes informações:

matricula	889067
idConta	[“13668877”, “16724433”]
email	“teste@teste.consensochte.com.br”

ENDPOINT SEGUNDA VIA DE CONTA

<http://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/segundaViaContaRelatorio?matricula=IDDOI&MOVEL&idConta=%5B%IDDACONTAB%22,%20%&email=%22teste%40teste.consensochte.com.br%22>

Retorno em Caso de Sucesso

1.
body: string informando que o e-mail foi enviado

Exemplo:



Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.



