

WebService Segunda Via Pix

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2

matricula, String contendo o identificador do imóvel.

3.

idConta, Array de String contendo o(s) identificador(es) da(s) conta(s)

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	D8G5FGJOIKM3Q4598
matricula	70216630
idConta	["108932298", "109927116"]

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/segundaViaPix?key=D8G5FGJ0IKM3Q4598&matricul
a=70216630&idConta=["108932298", "109927116"]

Retorno em Caso de Sucesso

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via-pix

Last update: 13/07/2023 19:37



https://www.gsan.com.br/ Printed on 13/12/2025 18:18