WebService Listar Débitos do Imóvel

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.
Ele espera os seguintes Parâmetros:
1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
value, String contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	127850

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/listarDebitos?key=aBC123DEF&value=127850

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
   "key": "aBC123DEF",
   "error": (Integer) Valor ,
   "qtd": (Integer) total de dados enviados nas duas coleções,
   "cta": [
      {
         "a": (String) Id da Conta,
         "b": (String) anoMês de referência no formato “MM/yyyy”,
         "c": (String) data de vencimento no formato “dd/MM/yyyy”,
         "d": (String) valor do documento,
         "e": (String) situação da conta,
```

```
            "f": (String) Acréscimo dos juros de mora + atualização monetária
            "g": (String) codigo de barras
            "h": (String) valor de água
            "i": (String) valor de esgoto
            "j": (String) valor dos débitos
            "k": (String) valor dos créditos
            "l": (String) urlQRCodePix
            "m": (String) data da leitura anterior
            "n": (String) data da leitura atual
        }
    ],
    "deb": [
        {
            "a": (String) Id do débito,
            "b": (String) id do tipo do débito,
            "c": (String) nome do tipo do débito,
            "d": (String) valor do débito,
            "e": (String) ano/Mês de referência no formato “yyyyMM”,
            "f": (String) ano/Mês de cobrança no formato “yyyyMM”,
            "g": (String) ano/Mês contábil no formato “yyyyMM”,
            "h": (String) número da Prestação,
            "i": (String) número de prestações cobradas.
        }
    ]
}
```

Exemplo:

```
{
    "key": "aBC123DEF",
    "error": 0,
    "qtd": 2,
    "cta": [
        {
            "a": "82576366",
            "b": "03/2019",
            "c": "20/03/2019",
            "d": "477.58",
            "e": "NORMAL",
            "f": "71.83"
        }
    ],
    "deb": [
        {
            "a": "64070487",
            "b": "80",
            "c": "MULTA P/IMPONTUALIDADE",
            "d": "9.04",
            "e": "201901",
            "f": "201902",
            "g": "201903",
            "h": "1",
            "i": "0"
        }
    ]
}
```


Retorno em Caso de Erro

```
{
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro 500,
    "qtd": (Integer) sempre valor
}
```

Exemplo:

```
{
   "key": "",
   "error": 1,
   "msg": "Listar Débitos: Chave inválida",
   "qtd": 0,
   "cta": [],
   "deb": []
}
```


Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-listar-debitos

Last update: **08/11/2022 13:09**